

چکلیست کنترل وضعیت ماهانه

وضعیت	توضیحات	آیتم نگهداری	ردیف
<input type="checkbox"/>	سطح روغن باید در محدوده توصیه شده توسط سازنده دستگاه کنترل گردد و در صورت کاهش سطح روغن باید از همان گرید روغن موجود در دستگاه سرریز شود.	بررسی سطح روغن	۱
<input type="checkbox"/>	نقاط اتصال، شلنگها و اتصالات بررسی شوند تا نشتی وجود نداشته باشد.	بررسی نشتیها	۲
<input type="checkbox"/>	روغن باید شفاف و عاری از ذرات معلق باشد تیرگی یا کدر شدن نشانه تخریب است.	بررسی تغییر رنگ و آلودگی	۳
<input type="checkbox"/>	نقاط با اصطکاک بالا مانند مفاصل و اتصالات باید روانکاری مجدد شوند.	روانکاری نقاط حساس	۴
<input type="checkbox"/>	نازل‌های اسپری روغن باید از رسوبات و آلودگی پاکسازی شوند تا پاشش یکنواخت باشد.	تمیزکاری نازل‌های اسپری	۵
<input type="checkbox"/>	دمای زنجیر نباید از مقدار مجاز بالاتر رود دمای بیش از حد می‌تواند باعث اکسیداسیون و تخریب روغن شود.	کنترل دمای کاری زنجیر	۶
<input type="checkbox"/>	اگر از سیستم روانکاری اتوماتیک استفاده می‌شود از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود.	بررسی عملکرد سیستم اتوماتیک	۷